

NOME: <u>ML</u>	
REFERÊNCIA: <u>1094.95</u>	
GAMA: <u>WALK</u>	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
NORMA DE CERTIFICAÇÃO: <u>EN ISO 20345:2004</u>	CATEGORIA DE PROTECÇÃO: <u>S3</u>
TESTEIRA DE PROTECÇÃO: <u>COMPOSITE (resistente ao impacto 200J e à compressão 15kN)</u>	PALMILHA DE PROTECÇÃO: <u>KEVLAR (resistente à perfuração 1100N)</u>
GAMA DE TAMANHOS: <u>35 A 47</u>	COR: <u>PRETO</u>
MATERIAIS DO CORTE: Gáspea: <u>Lustranil preto WR</u> Gola/Canos: <u>Vaca anilina preta; cordura preta</u> Fole/pala: <u>Vaca anilina preta</u>	MATERIAIS DO FORRO: <u>Têxtil</u> <u>Aerpluss amarelo; Spacer amarelo</u>
SOLA: <u>PU (bidensidade)</u>	PALMILHA DE LIMPEZA: <u>AIRPUMP LAVORO</u>
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pele resistente à penetração de água; ▪ Sola em PU: anti vibração, anti estática, estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, resistente a óleos e gorduras, absorção de energia na zona do tacão; resistente ao escorregamento ▪ Forro têxtil absorvente da transpiração; ▪ Pala almofadada; ▪ Sazonalidade: Outono/Inverno 	
APLICAÇÕES DO PRODUTO:	
OUTDOOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>Trabalhos exteriores; Indústrias do cimento; construção civil e obras públicas; Petrolífera</u>	
INDOOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>Indústria pesada e de transformação; metalurgia e metalomecânica</u>	
ESPECIAIS <input type="checkbox"/> _____	