



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PRODUTO

NOME: <u>RXH</u>	
REFERÊNCIA: <u>1252.15</u>	
GAMA: <u>WALK</u>	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
NORMA DE CERTIFICAÇÃO: <u>EN ISO 20347:2004</u>	CATEGORIA DE PROTECÇÃO: <u>S3</u>
TESTEIRA DE PROTECÇÃO: <u>AÇO (resistente ao impacto 200J e à compressão 15kN)</u>	PALMILHA DE PROTECÇÃO: <u>AÇO (resistente à perfuração 1100N)</u>
GAMA DE TAMANHOS: <u>37 A 47</u>	COR: <u>PRETO</u>
MATERIAIS DO CORTE: Gáspea: <u>Newport gravado com chapa WR</u> Gola/Canos: <u>PU coagulado preto; Newport gravado com chapa WR</u> Fole/pala: <u>PU coagulado preto</u>	MATERIAIS DO FORRO: <u>Têxtil</u> <u>Cambrel preto com esponja</u>
SOLA: <u>PU (bidensidade preto e cinza)</u>	PALMILHA DE LIMPEZA: <u>AIR PUMP LAVORO</u>
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">▪ Pele resistente à penetração de água;▪ Sola em PU: anti vibração, anti estática, estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, resistente a óleos e gorduras, absorção de energia na zona do tacão; resistente ao escorregamento▪ Forro têxtil absorvente da transpiração;▪ Pala almofadada;▪ Sazonalidade: todo o ano	
APLICAÇÕES DO PRODUTO: OUTDOOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>Trabalhos exteriores; Indústrias do cimento; construção civil e obras públicas; Petrolífera</u> INDOOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>Indústria pesada e de transformação; metalurgia e metalomecânica</u> ESPECIAIS <input type="checkbox"/>	