

NOME: <u>292ESD</u>	
REFERÊNCIA: <u>1259.12</u>	
GAMA: <u>URBAN</u>	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
NORMA DE CERTIFICAÇÃO: <u>EN ISO 20345:2004</u> Requisito adicional <u>IEC 61340-4-3</u>	CATEGORIA DE PROTECÇÃO: <u>S3</u> <u>ESD</u>
TESTEIRA DE PROTECÇÃO: <u>ALUMÍNIO (resistente ao impacto 200J e à compressão 15kN)</u>	PALMILHA DE PROTECÇÃO: <u>KEVLAR (resistente à perfuração 1100N)</u>
GAMA DE TAMANHOS: <u>36 A 47</u>	COR: <u>CASTANHO</u>
MATERIAIS DO CORTE: Gáspea: <u>Pele Natur castanho WR</u> Gola/Canos: <u>Cordura pica-pica preta/castanha; pele Natur castanho</u> Fole/pala: <u>Pele Croute acamurçado castanho</u>	MATERIAIS DO FORRO: <u>Têxtil</u> <u>OLIMPIC LARANJA/PRETO</u> <u>PACÍFICO CASTANHO</u>
SOLA: <u>PU</u>	PALMILHA DE LIMPEZA: <u>Sintético</u> <u>DRYTECH ANTIESTÁTICA</u>
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Pele resistente à penetração de água;</u> ▪ <u>Sola em PU: anti vibração, anti estática, estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, resistente a óleos e gorduras, absorção de energia na zona do tacão;</u> ▪ <u>Sola dissipativa de cargas electroestáticas (ESD) – IEC 61340-4-3</u> ▪ <u>Forro têxtil absorvente da transpiração;</u> ▪ <u>Pala almofadada;</u> ▪ <u>Sazonalidade: todo o ano</u> 	
APLICAÇÕES DO PRODUTO: OUTDOOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>Transportes e distribuição; Engenharia</u> INDOOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>Indústria electrónica; Armazéns</u> ESPECIAIS <input type="checkbox"/> _____	