

<b>NOME:</b> <u>GL</u>	
<b>REFERÊNCIA:</b> <u>1094.85</u>	
<b>GAMA:</b> <u>WALK</u>	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	
<b>NORMA DE CERTIFICAÇÃO:</b> <u>EN ISO 20345:2004</u>	<b>CATEGORIA DE PROTECÇÃO:</b> <u>S3</u>
<b>TESTEIRA DE PROTECÇÃO:</b> <u>COMPOSITE (resistente ao impacto 200J e à compressão 15kN)</u>	<b>PALMILHA DE PROTECÇÃO:</b> <u>KEVLAR/COMPOSITE (resistente à perfuração 1100N)</u>
<b>GAMA DE TAMANHOS:</b> <u>37 A 47</u>	<b>COR:</b> <u>PRETO</u>
<b>MATERIAIS DO CORTE:</b> <b>Gáspea:</b> <u>Lustranil preto WR</u> <b>Gola/Canos:</b> <u>Vaca anilina preta; Lustranil preto WR</u> <b>Fole/pala:</b> <u>Vaca anilina preta</u>	<b>MATERIAIS DO FORRO:</b> <u>Têxtil Sympatex + cordura resinada preta hidofugada</u>
<b>SOLA:</b> <u>PU (bidensidade)</u>	<b>PALMILHA DE LIMPEZA:</b> <u>AIRPUMP LAVORO</u>
<b>OUTRAS CARACTERÍSTICAS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pele resistente à penetração de água;</li> <li>▪ Sola em PU: anti vibração, anti estática, estabilidade lateral, resistente a hidrocarbonetos, resistente a óleos e gorduras, absorção de energia na zona do tacão; resistente ao escorregamento</li> <li>▪ Forro têxtil absorvente da transpiração e resistente à penetração de água;</li> <li>▪ Pala almofadada;</li> <li>▪ Sazonalidade: Outono/Inverno</li> </ul>	
<b>APLICAÇÕES DO PRODUTO:</b> <p><b>OUTDOOR</b> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Trabalhos exteriores; Indústrias do cimento; construção civil e obras públicas; Petrolífera</u></p> <p><b>INDOOR</b> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Indústria pesada e de transformação; metalurgia e metalomecânica</u></p> <p><b>ESPECIAIS</b> <input type="checkbox"/></p>	